misa FRANCE

MISAERM

Equipement frigorifique split hermétique – condensation à air – tropicalisés

CARACTERISTIQUES DE LA GAMME

- Les unités condensatrices MISAERM GEP et GEN pour chambres froides et vitrines frigorifiques peuvent être utilisées à des températures comprises entre 12°C et -25°C. Elles sont tropicalisées, par conséquent elles peuvent agir à des températures ambiantes de 43°C.
- Un kit d'assemblage permet de superposer 2 ou 3 unités même de puissance différente ; elles peuvent être placées à n'importe quelle distance en adaptant la section des tuyaux. En cas de distances supérieures à 10 m. ou de liaison à des linéaires de vitrines, il est nécessaire d'adapter la charge de gaz réfrigérant.
- Les unités de condensation MISAERM sont assimilables à la classe IP24, elles peuvent être installées à l'extérieur en respectant les indications du manuel d'instructions.
- Sécurité: toutes les U/C sont dotées d'un pressostat pour la stabilisation de la température de condensation et d'un presso-vacuostat de sécurité.

EQUIPEMENT	UNITES CONDENSATION								EVAPORATEURS				EMBALLAGE		
MODELE	MODELE	VOLT PH HZ (Hz 50)	HP NOMINAL	WATT ABSORBES	AMP. ABSORBES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE Kcal/h	PUISSANCE FRIGORIFIQUE WATT	GAZ	DIM. EMBALLAGE	WATT DEGIVRAGE	N. VENTILATEURS ø	AIR m³/h	DIM. EMBALLAGE		POIDS TOTAL
MEP 7	GEP 50	220	0,5	850	2,9	880	1023	R404A	80x42x16	470	2x230	670	MEP - MEN 220V = 66x120x81 MEP - MEN 380V = 116x111x83		47,7-26,7
MEP 13	GEP 75		0,75	900	4,0	1240	1441		80x42x16	470	2x230	600			52,9-31,8
MEP 16	GEP 110		1,1	1250	5,8	1480	1720		110x42x16	690	3x230	1005			60,5-35,7
MEP 18	GEP 170	380/3N	1,7	1390	2,8	1700	1976		75x46x48	2000	1x330	2000			122,2-86,6
MEP 26	GEP 210		2,1	1730	3,5	2100	2441		75x46x48	2000	1x330	2000			124,2-87,2
MEP 50	GEP 230		2,3	2100	4,0	2420	2813		75x46x48	2000	1x330	2000			132,2-95,2
MEP 70	GEP 270		2,7	2430	4,4	3170	3686		75x46x48	1850	1x330	1850			135,2-96,2
MEN 6	GEN 120	220	1,2	1200	4,0	765	889		80x42x16	470	2x230	670			59,0-38,0
MEN 13	GEN 170		1,7	1450	5,1	950	1104		80x42x16	470	2x230	600			58,7-38,2
MEN 20	GEN 200	380/3N	2,0	1550	2,9	1400	1627		75x46x48	2100	1x330	2100			132,2-97,6
MEN 28	GEN 300		3,0	1740	3,3	2250	2616		75x46x48	1950	1x330	1950			135,2-97,8

		MEP 7		MEP 13		MEP 16		MEP 18		MEP 26		MEP 50		MEP 70	
A	B	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³
6+8	32	1221	9,5	1565	14,0	2126	20,5	2368	22,6	3007	28,7	3465	38,2	4539	50,1
	43	1139	8,0	1461	12,5	1986	17,0	2211	20,0	2808	25,4	3236	32,7	4239	42,9
2+4	32	1082	7,9	1388	12,5	1886	17,0	2163	20,2	2673	25,0	3080	33,1	4036	43,3
	43	1010	6,7	1296	10,6	1761	15,0	2020	17,4	2496	21,5	2877	27,5	3769	36,0
-2+2	32	988	6,9	1267	9,9	1721	13,9	1976	16,2	2441	20,0	2813	27,5	3686	36,0
	43	923	5,7	1183	8,5	1607	13,0	1845	14,4	2280	17,8	2628	22,6	3442	29,6

		MEN 6		MEN 13		MEN 20		MEN 28	
A	B	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³	WATT	m³
-18-20	32	930	5,7	1337	11,5	1628	18,6	2616	30,0
	43	838	4,5	1204	8,6	1465	14,8	2354	23,8
-23-25	32	725	3,9	1043	7,4	1269	12,7	2040	20,4
	43	629	2,8	904	5,5	1100	10,0	1769	16,1

A = TEMPERATUR CHAMBRE FROIDE C
B = TEMPERATURE AMBIANCE C

MISAERM MEP 7 - MEP 13 - MEP 16 - MEP 18 - MEP 26 - MEP 50 - MEP 70

DONNEES DE SELECTIONS
- Epaisseur isolation : 60 mm
- Temp. introduction produits frais : 25°C
- Introduction journalière : 30 kg/m³
- Durée de fonctionnement : 18 heures/jour

MISAERM MEN 6 - MEN 13 - MEN 20 - MEN 28

DONNEES DE SELECTIONS
- Epaisseur isolation: 100 mm
- Sol: isolé
- Temp. introduction produits surgelés: - 14°C
- Introduction journalière: 35 kg/m³
- Durée de fonctionnement: 18 heures/jour